



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR-00TI



WACKER NEUSON

Torre de iluminación compacta con mástil vertical LTV6K

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Son idóneas para la iluminación de obras en general, preparación de obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos, trabajos en obras viales y trabajos en puentes. El mástil vertical regulable se extiende 23 pies (7 metros) y puede rotar 360 grados para una óptima flexibilidad de la iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente nominal	50,00 A
Tensión nominal	120,0 V
Frecuencia nominal	60,0 hz
Potencia nominal [S]	6,00 kva
Factor de potencia (cos ϕ)	1,00 cos ϕ
Fases	1,0 ~
L x A x A	100,8 " x 57,9 " x 98,8 "
Peso de servicio	1.435,2 lb
Altura del mástil máx.	23,0 Pie
Longitud para transporte (L x A x A)	66,9 " x 57,9 " x 98,8 "
Clase de aislamiento	H
Frecuencia de salida	60,0 hz
Precisión de la tensión	10,0 %
Precisión de la tensión - equilibrio térmico	6,0 %
Potencia nominal 1~	6,0 kw
Consumo de combustible	0,7 GPH US
Capacidad del depósito	45,8 L
Tiempo funcionamiento al 100%	60,5 hora
Nivel de presión acústica LpA	67,9 dB(A)
Consumo de combustible (Sólo las luces)	0,4 GPH US
Tiempo de ejecución (Sólo las luces)	98,8 hora
Potencia de iluminación	5,0 fc
Adicionales	Estándar minero
Peso de transporte	1.428,6 lb