



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR-00TRM



BOSCH

Rotomartillo GBH 4-32 DFR

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

- Con una energía de impacto de 4,2 J, el motor de 900 W brinda un gran rendimiento de cincelado.
- Duradero gracias al diseño metálico de la carcasa del mecanismo.
- Vibration Control para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GBH 4-32
Potencia absorbida	900 W
Portaherramientas	SDS plus
Energía de impacto	4,2 J
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	420 x 130 x 480 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Peso	4,7 kg
Velocidad nominal de rotación	0 – 800 rpm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal*	0 – 3.600 ipm
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	6 – 32 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	14 – 25 mm

Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón)

Valor de vibraciones generadas ah	12,7 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Nivel total de vibraciones (Cincelar en hormigón)

Valor de vibraciones generadas ah	11,4 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²