



SERVIRENT®



Makita®

Rotomartillo combinado HR2630J SDS-PLUS

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

El rotomartillo combinado Makita HR2630J posee un potente motor de 830 W que entrega 3 J de energía de impacto para manejar las aplicaciones más exigentes. Cuenta con una palanca de avance/retroceso que permite colocar los cepillos de modo que el taladro mantenga la misma velocidad y par en adelante y atrás.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad sin carga	0 - 1200 rpm
Potencia de entrada	830 W
Sistema de encastre	SDS Plus
dimensiones	Largo: 361 mm Ancho: 77 mm Altura: 209 mm
Golpes por minuto	4600
Sistema de encastre	SDS Plus
Energía de impacto	3 J
Capacidad máxima de perforación en madera	32 mm
Capacidad máxima de perforación en hormigón	26 mm
Capacidad máxima de perforación en metal	13 mm
Nivel total de vibraciones (Percusión con rotación en Concreto)	15,0 m/s ²
Nivel total de vibraciones (Función de percusión con empuñadura lateral)	9,5 m/s ²
Nivel total de vibraciones (Perforación en metal)	2,5 m/s ² or less
Peso	2.8 kg