



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR45-00PL



WACKER NEUSON

Placa Vibradora Reversible DPU 4545 HE

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

El DPU4545 ofrece una productividad elevada gracias a su excelente fuerza de compactación combinada con una rápida dirección de marcha de avance y retroceso. Es un pue del todo para todo tipo de obras en las que existen grandes demandas de eficiencia en el rendimiento de una unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza centrífuga	45 KN
Potencia nominal	6,4 Kw
Rendimiento superficial	910 m ² /h
Capacidad de ascenso	57,7 %
Longitud de la placa base	900 mm
Anchura	604 mm
Anchura placa base	440 mm
Altura	1.308 mm
Distancia del suelo	790 - 914 mm
Numero de revoluciones nominal	2.850 1/min
Suma de niveles de vibraciones mano-brazo (valor medido)	2,5 m/s ²
Oscilaciones	69 Hz – 4.140 1/min.
Avance	25 m/min
Retorno	19,6 m/min
Arranque	Eléctrico
Presión sonora	94 dB(A)
Nivel de ruido medio	106.1 dB(A)
Nivel vibración en mano/brazo (VMB)	2,5 m/s ²
Contenido del tanque	5,0 l
Motor de accionamiento	motor diesel monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire
Tipo	1D42S
Peso de servicio	433 kg