



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRB13-00



Betonera Volteo Directo 130 Litros

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Betonera de volteo directo de 130 litros es un equipo utilizado en la construcción para mezclar cemento, arena, agua y otros materiales en proporciones específicas para hacer concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto	120 cm
Potencia Motor	1.0 HP 1.400 R.P.M.
Ancho	60 cm
Largo	110 cm
Motor	Eléctrico (Weg)
Volumen De Tambor	130 Litros
Capacidad De Mezcla	90 Litros



SERVIRENT®



POS 20

Alimentación	Monofásico (220V)
Altitud	1000 m.s.n.m.
Clase de Aislamiento	F (DT=80K)
Factor de Servicio	1,00
Frecuencia	50 Hz
Grado de Protección	IP55
Material de la Carcasa	Hierro Fundido
Método de Arranque	Directa
Norma	IEC
Refrigeración	TEFC Totally Enclosed Fan Cooled - IC411
Régimen de Servicio	S1
Sentido de Giro	Ambos
Temperatura Ambiente Máxima	40°C
Temperatura Ambiente Mínima	-20°C

CARACTERÍSTICAS

- DESCARGA FRONTAL.
- POLEAS DE ALUMINIO.
- COBERTOR PARA POLEAS.
- COBERTOR DE CORONAS Y ENGRANAJES.
- MANGO ERGONOMÉTRICO BASE.
- BOTONERA DE ARRANQUE Y DETENCIÓN.
- MOTOR AJUSTABLE.
- RUEDAS IMPINCHABLES.
- BASE DE CABEZAL DE POLEAS REFORZADO.
- GRASERAS EN MECANISMOS EXPUESTO AL ROCE.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: Tiene una capacidad de 130 litros, lo que significa que puede mezclar una cantidad determinada de materiales en cada ciclo de trabajo.
- Volteo directo: Esto significa que la mezcla se vierte directamente desde la Betonera, sin necesidad de una palanca para volcarla.
- Motor: Equipada con un motor eléctrico que impulsa el tambor de mezcla.
- Uso: Es ideal para proyectos de construcción de pequeña escala, como trabajos de bricolaje en el hogar o en sitios donde el espacio es limitado.