



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRBT-00



Betonera Volteo Directo 150 Litros

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Una Betonera de volteo directo de 150 litros es una herramienta utilizada en la construcción para mezclar materiales como cemento, arena, agua y grava en proporciones específicas para producir concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BVD-150E
Potencia	220 W
Potencia Motor	1.5 HP 2.800 R.P.M.
Alto	150 cm
Ancho	70 cm
Largo	150 cm
Motor	Eléctrico (Weg)
Volumen De Tambor	150 LITROS
Capacidad De Mezcla	120 LITROS
Capacidad del estanque de combustible - no aplica (N/A)	0 N/A
Dimensiones (largo x ancho x alto)	150cm x 70cm x 150cm
Peso	98 kg



SERVIRENT®



POS 10

Alimentación	Monofásico (220V)
Altitud	1000 m.s.n.m.
Clase de Aislamiento	F (DT=80K)
Factor de Servicio	1,15
Frecuencia	50 Hz
Grado de Protección	IP55
Material de la Carcasa	Hierro Fundido
Método de Arranque	Directa
Norma	IEC
Refrigeración	TEFC Totally Enclosed Fan Cooled - IC411
Régimen de Servicio	S1
Sentido de Giro	Ambos
Temperatura Ambiente Máxima	40°C
Temperatura Ambiente Mínima	-20°C

CARACTERÍSTICAS

- DESCARGA FRONTAL.
- POLEAS DE ALUMINIO.
- COBERTOR PARA POLEAS.
- COBERTOR DE CORONAS Y ENGRANAJES.
- MANGO ERGONOMÉTRICO BASE.
- BOTONERA DE ARRANQUE Y DETENCIÓN.
- MOTOR AJUSTABLE.
- RUEDAS IMPINCHABLES.
- BASE DE CABEZAL DE POLEAS REFORZADO.
- GRASERAS EN MECANISMOS EXPUESTO AL ROCE.
- DESCARGA DIRECTA A CARRETILLA.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: Tiene una capacidad de 150 litros, lo que permite mezclar una cantidad determinada de materiales en cada ciclo de trabajo.
- Volteo directo: Significa que la mezcla se vierte directamente desde la Betonera, sin necesidad de una palanca para volcarla.
- Motor: Está equipada con un motor eléctrico que impulsa el tambor de mezcla.
- Uso: Es ideal para proyectos de construcción de pequeña escala, como trabajos de bricolaje en el hogar o en sitios donde el espacio es limitado.