



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRGE20-00



POWER SOLUTIONS
INMESOL

Generador Insonoro Trifásico 20 KVA Diésel

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Inmesol ha diseñado la gama industrial de generadores eléctricos como solución que abarca un amplio rango de potencias. La forma constructiva de nuestra carrocería permite en los equipos insonorizados un nivel de emisiones acústicas extremadamente bajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	IL-022
Potencia emergencia (LTP)	22 kVA
Potencia continua (PRP)	20 kVA

CARACTERÍSTICAS MOTOR

Marca motor	LOMBARDIN
Modelo motor	LDW 2204
Nº cilindros	4
Cilindrada (L)	2,2
Sistema de refrigeración	Líquido
Aspiración	Natural
Regulador de serie	Mecánico

SISTEMA DE LUBRICACION

Capacidad aceite (L)	5,7
----------------------	-----

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Marca alternador	MECC-ALTE
Modelo alternador	ECP 28-M/4
Regulador de tensión	DSR

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Dimensiones: largo, ancho, alto (mm)	2.000 x 950 x 1.253
Combustible	Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H)	4,06
Capacidad de combustible (L)	85
Nivel sonoro (DB (A)) @ 7 mt	62
Adicionales	Estándar minero
Peso	785 kg