



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRGE60-00

GH POWER
Empowering The World

Generador Insonoro GH66 PST 66 KVA

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

- Extremadamente robusto robustos altamente resistentes a la corrosión.
- Cuerpo de chapa de acero de 2.0 mm.
- Tanque de combustible 8-12 hrs. integrado en la base de la cabina.
- Aleación de zinc con bisagras de acero inoxidable pulido negro o pulido brillante probado para soportar las más adversas condiciones climáticas.
- Estructura compacta y durable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standby Power	(LTP) 66 kVA
Prime Power	(PRP) 60 KVA
Corriente	100.3 AMP
Controlador	COMAP AMF 25
Alternador	STANFORD
Capacidad del tanque de combustible	101 Lts

DATOS GENERALES DEL MOTOR

Marca	PERKINS
Modelo	1103A-33TG2
Tipo de motor	4 ciclos, en línea
Velocidad del motor	1500 R.P.M

SISTEMA DE LUBRICACION

Capacidad de aceite (incluido filtro)	8,3 L
Max temperatura aceite	120°C

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Consumo fuel al 100% standby power	15,4 l/h
Consumo fuel al 50% standby power	7,2 l/h
Adicionales	Estándar minero