



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRRC-00



WACKER NEUSON

Rodillo Compactador Doble Tambor RD7

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

El rodillo vibratorio doble puede ser usado para la compactación de una amplia variedad de suelos y asfaltos. El exclusivo diseño compacto permite proyecciones poco sobresalientes a ambos lados del rodillo. La transmisión totalmente hidrostática elimina componentes mecánicos, reduciendo de esta manera la necesidad de mantenimiento y aumentando la confiabilidad del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RD7
L x A x H	2.366 x 698 x 1.162 mm
Anchura del tambor	650 mm
Diámetro del tambor	420 mm
Altura vertical libre	25 mm
Frecuencia de vibraciones high	62,1 Hz
Frecuencia de vibraciones low	47,5 Hz
Velocidad de desplazamiento forward max.	4,5 km/h
Velocidad de desplazamiento reverse max.	2,5 km/h
Rendimiento superficial max.	2.890 m ² /h
Nivel de presión acústica	87,2 dB(A)
Nivel de potencia acústica	108,0 dB(A)
Nivel vibración en mano/brazo (VMB)	1,5 m/s ²
Peso de servicio	700,8 kg
Peso de servicio	685,8 kg