



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRTM-00



BOSCH

Taladro de percusión reversible GSB 20-2 RE

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Esta herramienta es muy resistente y es capaz de ocuparse de las aplicaciones más complejas en el lugar de trabajo. Bosch Professional se caracteriza por un diseño compacto que proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos.

HEAVY DUTY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GSB 20-2 RE
Potencia absorbida	800 W
Potencia útil	420 W
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 1.100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad	3.000 rpm
Número máx. de impactos	48.000 bpm
Par de giro nominal (1 °/2 ° velocidad)	5,2 / 2,0 Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas	1,5 – 13 mm
Diámetro de perforación en madera (1 °/2 ° velocidad)	40 / 25 mm
Diámetro de perforación en hormigón (1 °/2 ° velocidad)	20 / 13 mm
Diámetro de perforación en ladrillo (1 °/2 ° velocidad)	22 / 16 mm
Diámetro de perforación en acero (1 °/2 ° velocidad)	13 / 8 mm
Presión sonora	99 dB(A)
Potencia acústica	110 dB(A)
Nivel total de vibraciones ah (Taladrar en metal)	7 m/s²
Nivel total de vibraciones ah (Perforación con percusión en concreto)	19 m/s²
Nivel total de vibraciones ah (Atornillar)	2,5 m/s²
Peso	2,5 kg