



# SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRUM-00



## WACKER NEUSON

### Unidad Motriz Alta Frecuencia M2500

#### DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Estos vibradores internos de eje flexible y alta frecuencia se pueden adaptar a todo tipo de aplicaciones. Los vibradores internos de esta gama pueden configurarse individualmente con distintos ejes flexibles, cabezales vibradores y motores. Todos los equipos cuentan con un acoplamiento rápido para un manejo sencillo y rápido, así como con motores móviles y fáciles de transportar.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo                                                                             | M2500                                 |
| N° revoluciones nominal                                                            | 12.000 min-1                          |
| Motor                                                                              | Motor universal con aislamiento doble |
| Potencia                                                                           | 1.800 W                               |
| Revoluciones al ralentí                                                            | 16.000 min-1                          |
| Nivel de presión acústica                                                          | 85 dB(A)                              |
| Nivel de potencia acústica                                                         | 96 dB(A)                              |
| Valor total del excitador de la aceleración ahv                                    | 5 m/s <sup>2</sup>                    |
| Incertidumbre de la medición del valor total de la vibración de la aceleración ahv | 1,0 m/s <sup>2</sup>                  |
| Peso                                                                               | 5,4 kg                                |